

# 2011 augustus examen

1. Invultekst over eerst bekabeling en dan stukje over coax en csma/cd.
2.
  - 2 gegeven ip's met 2 subnetmaskers. De ip's zaten in een ander subnetwerk en je moest het subnetmasker aanpassen zodat ze naar elkaar konden pingen.
  - Hoe kan je ze laten pingen zonder subnetmask aan te passen maar door een apparaat toe te voegen (router)
  - welke instellingen moet je bij zetten om de router te laten werken
  - wat moet je op de router instellen
3. Waarom gedraagt een access point zich als een brug?
4.
  - Wat is het verschil tussen een trilling en een golf?
  - Wat is de stelling van fourier?
  - Wat is de significantie van het 3 dB punt?
  - waarin kunnen trillingen van elkaar verschillen
  - wat betekent een signaal ruisverhouding van 30db?
5. Gegeven Routingstabel van router D en een update bericht van router F. Geef de routetabel van router D na update van router F.
6. Welke protocol gebruik je om van de ene naar de andere laag te gaan (van naam naar 3e en van 3e naar 2e). + Waarom verschillen deze
7. Subnetting

---

Revision #1

Created 17 June 2021 11:53:49 by Jasper G.

Updated 3 December 2021 22:13:08 by Jasper G.