

2015 augustus examen

1. Bespreek de 2 manieren die er zijn om weergavevertraging tegen te gaan bij jitter + schema.
2. Hoe helpt leaky bucket bij iets van bandbreedte + schema?
3. Als netwerkbeheerder bij ICMP-ZERO moet je de firewall configureren zodat de DMZ niet kan gemapt worden door middel van traceroute. Teken deze configuratie en schrijf in pseudocode de FW-regels.
4. Een audiostream is gesampeld aan 16 000 samples per seconde. Er zijn 12 000 verschillende niveaus. Wat is de bitrate wanneer het CMP gecodeerd is? Toon ook de berekening.
5. Leg volgende bewering uit: IPsec is een veiligheidsdeken.

waar of niet waar + leg uit (hierop krijg je punten)

1. In de HTTP header field byterange krijgt de gebruiker een indicatie van de grootte van het object.
2. Het deffell-hillman algoritme is een hashfunctie.
3. Een hasfunctie is veiliger dan een checksum.
4. Een DNS requests kan enkel interactieve requests aanvragen. (ja zo stond dat op het examen. Ik weet het, die zin klopt niet).

Revision #1

Created 17 June 2021 12:07:20 by Jasper G.

Updated 3 December 2021 22:13:08 by Jasper G.